

OXA BRILLOMAX BASE

Abrillantador secador para máquinas lavavajillas

COMPOSICIÓN

Líquido biodegradable formulado a base de humectantes, tensioactivos de baja espuma y secuestrantes de cal.

CARACTERÍSTICAS

OXA - BRILLOMAX BASE ha sido formulado para actuar específicamente con nuestros detergentes **OXA - DUROMAX** y **OXA - ECOPLAK**, se recomienda no utilizar con otros productos ya que pueden aparecer incompatibilidades que reduzcan su efectividad.

OXA - BRILLOMAX BASE actúa disminuyendo la tensión superficial de la solución de aclarado, permitiendo un secado rápido, sin gotas ni trazas.

Su poder hidrofugante acelera también la acción de secado de la vajilla.

Su carácter secuestrante de la cal inhibe las deposiciones calcáreas tanto de las piezas a lavar, como del calderín de aclarado.

APLICACIONES

Uso exclusivo para el aclarado y secado de vajilla, cristalería y cubertería en máquinas lavavajillas automáticas y para el aclarado de hornos automáticos, a través del calderín de aclarado.

MODO DE EMPLEO

OXA - BRILLOMAX BASE, se utiliza exclusivamente a través de un dosificador automático sea éste propio del horno o lavavajillas o instalado específicamente.

Las dosis de producto recomendadas oscilan entre 0.5 y 1 gramo/litro.

La temperatura del calderín debe situarse entre los 70-90°C para una eficaz termo desinfección de la vajilla y un secado rápido.

Para temperaturas inferiores consultar con nuestro servicio técnico.

ATENCIÓN: Para un resultado óptimo, el producto debe dosificarse en el calderín de aclarado, no en el baño.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Líquido transparente azul
pH a 1gramo/L agua red	6
Peso específico (20°C):	1.01 g/ml

Producto biodegradable, cumple el reglamento **CE Nº 648/2004** sobre detergentes.

ENVASES

Bombonas de plástico homologadas y precintadas de 10 y 25 Kgs.
Almacenar los envases en lugar fresco y seco, alejados de la luz solar.

SEGURIDAD E HIGIENE

Producto no clasificado como peligroso.
No se requieren precauciones especiales para su manipulación.
Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto.

USO PROFESIONAL.